



Prefeitura Municipal de Itapoá/SC

Secretaria de Administração - Setor de Licitações e Contratos
Rua Mariana Michels Borges, nº 201 - Itapoá (SC) - CNPJ81.140.303/0001-01

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 73/2019

Pelo presente instrumento particular que, entre si celebram, de um lado o **MUNICÍPIO DE ITAPOÁ**, inscrito no CNPJ/MF sob nº 81.140.303/0001-01, com sede a Rua Mariana Michels Borges, nº 201, neste Município, aqui denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Secretário de Esporte e Lazer, o Sr. **SILAS SCHAFHAUSER**, brasileiro, solteiro, portador do CNPF/MF nº 025.066.759-22 e CI.RG nº 3.356.333-SSP/SC, residente e domiciliado à Rua 640, nº 898, Bairro: Balneário Brasília, neste Município, e, de outro lado a Empresa **ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVIÇOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA EPP**, com sede à Rodovia BR 280, nº 8.450, Bairro: Avaí, na cidade de Guararimirim/SC, CEP: 89.270-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.481.148/0001-58 e Inscrição Estadual nº 253.353.025, representada neste ato pelo sócio administrador, o Sr. **CELMO MOACIR GOMES**, portador do CNPF/MF nº 982.636.170-49 e do CI.RG nº 407.138.176-1 SJS/RS, aqui denominada **CONTRATADA**, ajustam a Aquisição de aparelhos de ginástica ao ar livre, conforme especificações constantes no Edital e seus Anexos, e em conformidade com a autorização contida no processo licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2019 – PROCESSO Nº 48/2019** de acordo com a Lei Federal nº 10.520/2002, da Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94, e Lei Federal nº 8.078/90 e pelas especificações e condições contidas nas cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1. Constitui o objeto deste contrato a **Aquisição de aparelhos de ginástica ao ar livre, conforme especificações constantes no Edital e seus Anexos:**

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO GALVANIZADO: Para dois usuários simultâneos. Fabricado com tubos de aço carbono de alta resistência de no mínimo 2" ½ x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm; com espessuras mínimas de 2,00mm chapas de aço carbono de alta resistência de no mínimo 3 mm; Pisantes fabricados em chapa de aço carbono de alta resistência de no mínimo 2 mm estampado, com cantos arredondados, tampas de aço carbono de alta resistência de 2 mm estampadas para proteção dos rolamentos. Extremidades superiores, inferiores e moveis blindados em chapa 14, tornando-os insensível a penetração de água, solda mig. Utiliza eixos maciços e usinados, rolamentos de esfera blindados tipo 2RS com lubrificação permanente ou rolamentos duplos tipo ZZ. Pintura eletrostática a pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT-NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990) com tratamento anticorrosivo tipo camada de fosfotilização (banho em fosfato de zinco ou fosfato de ferro). Porcas e parafusos em aço zincado (ANTIOXIDANTES). Adesivos de alta performance com identificação do produto, músculos exercitados, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Dimensões: Altura mínima 1,07m, comprimento mínimo 1,71m, largura mínima 0,80m e peso mínimo 47kg. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador PARABOLT (ANTIOXIDANTE) Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas.	7	UN	MOBILEBRAS	R\$ 2.602,26	R\$ 18.215,82
2	SIMULADOR DE ESQUI DUPLO GALVANIZADO: Para dois usuários simultâneos. Fabricado com tubos de aço carbono de alta resistência de no mínimo 2" ½ x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm 1"x 1,5mm, 50x30mm; com espessuras mínimas de 2,00mm chapas de aço carbono de alta resistência de no mínimo 3 mm;	7	UN	MOBILEBRAS	R\$ 3.135,51	R\$ 21.948,57



Prefeitura Municipal de Itapoá/SC

Secretaria de Administração - Setor de Licitações e Contratos

Rua Mariana Michels Borges, nº 201 - Itapoá (SC) - CNPJ81.140.303/0001-01

	<p>Pisantes fabricados em chapa de aço carbono de alta resistência de no mínimo 2 mm estampado, com cantos arredondados, tampas de aço carbono de alta resistência de 2 mm estampadas para proteção dos rolamentos. Extremidades superiores, inferiores e moveis blindados em chapa 14, tornando-os insensível a penetração de água, solda mig. Utiliza eixos maciços e usinados, rolamentos de esfera blindados tipo 2RS com lubrificação permanente ou rolamentos duplos tipo ZZ. Pintura eletrostática a pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT-NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990) com tratamento anticorrosivo tipo camada de fosfotilização (banho em fosfato de zinco ou fosfato de ferro) Manípulos em polímero de PVC com proteção UV. Porcas e parafusos em aço zincado (ANTIOXIDANTES). Adesivos de alta performance com identificação do produto, músculos exercitados, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Dimensões: Altura mínima 1,32m, comprimento mínimo 1,20m, largura mínima 1,13m e peso mínimo 55,5kg. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador PARABOLT (ANTIOXIDANTE) Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas.</p>					
3	<p>CAVALGADA DUPLO GALVANIZADO: Para dois usuários simultâneos. Fabricado com tubos de aço carbono de alta resistência de no mínimo 2" ½ x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm 1"x 1,5mm, 50x30mm; com espessuras mínimas de 2,00mm chapas de aço carbono de alta resistência de no mínimo 6,35mm, 4,75mm, 3 mm; acentos fabricados em chapa de aço carbono de alta resistência anatômicos de no mínimo 2 mm de espessura, com cantos arredondados, tampas de açocarbono de alta resistência de 2 mm estampadas para proteção dos rolamentos .Extremidades superiores, inferiores e moveis blindados em chapa 14, tornando-os insensível a penetração de água, solda mig. Utiliza eixos maciços e usinados, rolamentos de esfera blindados tipo 2RS com lubrificação permanente ou rolamentos duplos tipo ZZ. Pintura eletrostática a pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT-NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990) com tratamento anticorrosivo tipo camada de fosfotilização (banho em fosfato de zinco ou fosfato de ferro) Manípulos em polímero de PVC com proteção UV. Porcas e parafusos em aço zincado (ANTIOXIDANTES). Adesivos de alta performance com identificação do produto, músculos exercitados, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Dimensões: Altura mínima 0,94m, comprimento mínimo 1,08m, largura mínima 1,00m e peso mínimo 32,5kg. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador PARABOLT (ANTIOXIDANTE) Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas.</p>	7	UN	MOBILEBRAS	R\$ 2.746,83	R\$ 19.227,81
4	<p>PRESSÃO DE PERNAS DUPLO GALVANIZADO: Para dois usuários simultâneos. Fabricado com tubos de aço carbono de alta resistência de no mínimo 3" ½ x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm 1"x 1,5mm,</p>	7	UN	MOBILEBRAS	R\$ 1.943,40	R\$ 13.603,80



Prefeitura Municipal de Itapoá/SC

Secretaria de Administração - Setor de Licitações e Contratos

Rua Mariana Michels Borges, nº 201 - Itapoá (SC) - CNPJ81.140.303/0001-01

	<p>50x30mm; com espessuras mínimas de 2,00mm chapas de aço carbono de alta resistência de no mínimo 6,35mm, 4,75mm, 3 mm; acentos fabricados em chapa de aço carbono de alta resistência anatômicos de no mínimo 2 mm de espessura, com cantos arredondados, tampas de aço carbono de alta resistência de 2 mm estampadas para proteção dos rolamentos. Extremidades superiores, inferiores e moveis blindados em chapa 14, tornando-os insensível a penetração de água, solda mig. Utiliza eixos maciços e usinados, rolamentos de esfera blindados tipo 2RS com lubrificação permanente ou rolamentos duplos tipo ZZ. Pintura eletrostática a pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT-NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990) com tratamento anticorrosivo tipo camada de fosfotilização (banho em fosfato de zinco ou fosfato de ferro) Manípulos em polímero de PVC com proteção UV. Porcas e parafusos em aço zincado (ANTIOXIDANTES). Adesivos de alta performance com identificação do produto, músculos exercitados, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Dimensões: Altura mínima 1,21m, comprimento mínimo 1,93m, largura mínima 0,35m e peso mínimo 31,0kg. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador PARABOLT (ANTIOXIDANTE) Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas.</p>					
5	<p>ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO GALVANIZADO: Para dois usuários simultâneos. Fabricado com tubos de aço carbono de alta resistência de no mínimo 2" ½ x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm 1"x 1,5mm, 50x30mm; com espessuras mínimas de 2,00mm A 3,00mm chapas de aço carbono de alta resistência de no mínimo 6,35mm, 4,75mm, 3 mm; acentos fabricados em chapa de aço carbono de alta resistência anatômicos de no mínimo 2 mm de espessura, com cantos arredondados, tampas de aço carbono de alta resistência de 2 mm estampadas para proteção dos rolamentos. Extremidades superiores, inferiores e moveis blindados em chapa 14, tornando-os insensível a penetração de água, solda mig. Utiliza eixos maciços e usinados, rolamentos de esfera blindados tipo 2RS com lubrificação permanente ou rolamentos duplos tipo ZZ. Pintura eletrostática a pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT-NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990) com tratamento anticorrosivo tipo camada de fosfotilização (banho em fosfato de zinco ou fosfato de ferro) Manípulos em polímero de PVC com proteção UV. Porcas e parafusos em aço zincado (ANTIOXIDANTES). Adesivos de alta performance com identificação do produto, músculos exercitados, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Dimensões: Altura mínima 1,59m, comprimento mínimo 0,37m, largura mínima 0,80m e peso mínimo 11,5kg. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador PARABOLT (ANTIOXIDANTE) Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas.</p>	7	UN	MOBILEBRAS	R\$ 1.161,30	R\$ 8.129,10
6	<p>ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO GALVANIZADO:</p>	7	UN	MOBILEBRAS	R\$ 1.476,51	R\$ 10.335,57



Prefeitura Municipal de Itapoá/SC

Secretaria de Administração - Setor de Licitações e Contratos
Rua Mariana Michels Borges, nº 201 - Itapoá (SC) - CNPJ81.140.303/0001-01

	<p>Para dois usuários simultâneos. Fabricado com tubos de aço carbono de alta resistência de no mínimo 2" ½ x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm 1"x 1,5mm, 50x30mm; com espessuras mínimas de 2,00mm A 3,00mm chapas de aço carbono de alta resistência de no mínimo 6,35mm, 4,75mm, 3 mm; acetos fabricados em chapa de aço carbono de alta resistência anatômicos de no mínimo 2 mm de espessura, com cantos arredondados, tampas de aço carbono de alta resistência de 2 mm estampadas para proteção dos rolamentos. Extremidades superiores, inferiores e moveis blindados em chapa 14, tornando-os insensível a penetração de água, solda mig. Utiliza eixos maciços e usinados, rolamentos de esfera blindados tipo 2RS com lubrificação permanente ou rolamentos duplos tipo ZZ. Pintura eletrostática a pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT-NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990) com tratamento anticorrosivo tipo camada de fosfotilização (banho em fosfato de zinco ou fosfato de ferro) Manípulos em polímero de PVC com proteção UV. Porcas e parafusos em aço zincado (ANTIOXIDANTES). Adesivos de alta performance com identificação do produto, músculos exercitados, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Dimensões: Altura mínima 1,31m, comprimento mínimo 0,99m, largura mínima 0,89m e peso mínimo 18,40kg. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador PARABOLT (ANTIOXIDANTE) Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas.</p>					
7	<p>PEITORAL DUPLO GALVANIZADO: Para dois usuários simultâneos. Fabricado com tubos de aço carbono de alta resistência de no mínimo 3" ½ x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm 1"x 1,5mm 4"x 2mm, 50x30mm; com espessuras mínimas de 2,00mm chapas de aço carbono de alta resistência de no mínimo 6,35mm, 4,75mm, 3 mm; acetos e encostos fabricados em chapa de aço carbono de alta resistência anatômicos de no mínimo 2 mm de espessura, com cantos arredondados, tampas de aço carbono de alta resistência de 2 mm estampadas para proteção dos rolamentos. Extremidades superiores, inferiores e moveis blindados em chapa 14, tornando-os insensível a penetração de água, solda mig. Utiliza eixos maciços e usinados, rolamentos de esfera blindados tipo 2RS com lubrificação permanente ou rolamentos duplos tipo ZZ. Pintura eletrostática a pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT-NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990) com tratamento anticorrosivo tipo camada de fosfotilização (banho em fosfato de zinco ou fosfato de ferro) Manípulos em polímero de PVC com proteção UV. Batentes de borracha. Porcas e parafusos em aço zincado (ANTIOXIDANTES). Adesivos de alta performance com identificação do produto, músculos exercitados, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Dimensões: Altura mínima 1,37m, comprimento mínimo 1,25m, largura mínima 0,60m e peso mínimo 37,0kg. Fixação do aparelho ao solo</p>	7	UN	MOBILEBRAS	R\$ 3.041,50	R\$ 21.290,50



Prefeitura Municipal de Itapoá/SC

Secretaria de Administração - Setor de Licitações e Contratos
Rua Mariana Michels Borges, nº 201 - Itapoá (SC) - CNPJ81.140.303/0001-01

	através de chumbador PARABOLT (ANTIOXIDANTE) Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas.					
8	<p>PUXADOR DE COSTAS DUPLO GALVANIZADO: Para dois usuários simultâneos. Fabricado com tubos de aço carbono de alta resistência de no mínimo 3" ½ x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm 1"x 1,5mm 4"x 2mm, 50x30mm; com espessuras mínimas de 2,00mm chapas de aço carbono de alta resistência de no mínimo 6,35mm, 4,75mm, 3 mm; acentos e encostos fabricados em chapa de aço carbono de alta resistência anatômicos de no mínimo 2 mm de espessura, com cantos arredondados, tampas de aço carbono de alta resistência de 2 mm estampadas para proteção dos rolamentos. Extremidades superiores, inferiores e moveis blindados em chapa 14, tornando-os insensível a penetração de água, solda mig. Utiliza eixos maciços e usinados, rolamentos de esfera blindados tipo 2RS com lubrificação permanente ou rolamentos duplos tipo ZZ. Pintura eletrostática a pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT-NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990) com tratamento anticorrosivo tipo camada de fosfotilização (banho em fosfato de zinco ou fosfato de ferro) Manípulos em polímero de PVC com proteção UV. Batentes de borracha. Porcas e parafusos em aço zincado (ANTIOXIDANTES). Adesivos de alta performance com identificação do produto, músculos exercitados, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Dimensões: Altura mínima 1,40m, comprimento mínimo 1,70m, largura mínima 0,70m e peso mínimo 44,0kg. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador PARABOLT (ANTIOXIDANTE) Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas.</p>	7	UN	MOBILEBRAS	R\$ 2.765,00	R\$ 19.355,00
9	<p>ABDOMINAL DUPLO GALVANIZADO: Para dois usuários simultâneos. Fabricado com tubos de aço carbono de alta resistência de no mínimo 1,60m, largura Fabricado com tubos de aço carbono de alta resistência de no mínimo 3" ½ x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm 1"x 1,5mm 4"x 2mm, 50x30mm; com espessuras mínimas de 2,00mm chapas de aço carbono de alta resistência de no mínimo 6,35mm, 4,75mm, 3 mm; Extremidades blindadas em chapa 14, tornando-os insensível a penetração de água, solda mig. Pintura eletrostática a pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT-NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990) com tratamento anticorrosivo tipo camada de fosfotilização (banho em fosfato de zinco ou fosfato de ferro) Manípulos em polímero de PVC com proteção UV. Porcas e parafusos em aço zincado (ANTIOXIDANTES). Adesivos de alta performance com identificação do produto, músculos exercitados, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Dimensões: Altura mínima 0,52m, comprimento mínimo 1,60m, largura mínima 1,40m, peso mínimo 42,0kg. e Fixação do aparelho ao solo através de chumbador PARABOLT (ANTIOXIDANTE) Instalação em áreas</p>	7	UN	MOBILEBRAS	R\$ 2.250,71	R\$ 15.754,97



Prefeitura Municipal de Itapoá/SC

Secretaria de Administração - Setor de Licitações e Contratos
Rua Mariana Michels Borges, nº 201 - Itapoá (SC) - CNPJ81.140.303/0001-01

	fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas.					
10	<p>PLACA ORIENTATIVA GALVANIZADO: Placa com dicas de como utilizar de forma correta os aparelhos, dicas para uma vida mais saudável (dicas de alongamentos) e séries de exercícios. Fabricado com tubos de aço carbono de alta resistência de no mínimo 3" ½ x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm 1"x 1,5mm 4"x 2mm, 50x30mm; com espessuras mínimas de 2,00mm chapas de aço carbono de alta resistência de no mínimo 6,35mm, 4,75mm, 3 mm; Extremidades blindadas em chapa 14, tornando-os insensível a penetração de água, solda mig. Pintura eletrostática a pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT-NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990) com tratamento anticorrosivo tipo camada de fosfotilização (banho em fosfato de zinco ou fosfato de ferro) Porcas e parafusos em aço zincado (ANTIOXIDANTES).(se necessário a utilização das mesmas) Adesivos de alta performance com identificação do produto, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Dimensões: Altura mínima 1,80m, comprimento mínimo 2,23m, largura mínima 0,25m e peso mínimo 38,0kg. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador PARABOLT (ANTIOXIDANTE) Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas.</p>	7	UN	MOBILEBRAS	R\$ 1.744,32	R\$ 12.210,24
11	<p>LIXEIRA INDIVIDUAL GALVANIZADO: Fabricado com tubos de aço carbono de alta resistência de no mínimo 3" ½ x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm 1"x 1,5mm 4"x 2mm, 50x30mm; com espessuras mínimas de 2,00mm chapas de aço carbono de alta resistência de no mínimo 6,35mm, 4,75mm, 3 mm; Extremidades blindadas em chapa 14, tornando-os insensível a penetração de água, solda mig. Pintura eletrostática a pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT-NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990) com tratamento anticorrosivo tipo camada de fosfotilização (banho em fosfato de zinco ou fosfato de ferro) Porcas e parafusos em aço zincado (ANTIOXIDANTES).(se necessário a utilização das mesmas) Adesivos de alta performance com identificação do produto, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Dimensões: Altura mínima 1,45m, comprimento mínimo 0,52m, largura mínima 0,40m e peso mínimo 10,0kg. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador PARABOLT (ANTIOXIDANTE) Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas.</p>	7	UN	MOBILEBRAS	R\$ 430,00	R\$ 3.010,00
12	<p>ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE BRAÇOS GALVANIZADO: Para um usuário. Fabricado com tubos de aço carbono de alta resistência de no mínimo 3" ½ x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm 1"x 1,5mm 4"x 2mm, 50x30mm; com espessuras mínimas de 2,00mm chapas de aço carbono de alta resistência de no mínimo 6,35mm, 4,75mm, 3 mm; acentos e encostos fabricados em chapa de aço carbono de alta resistência anatômicos de no mínimo 2 mm de espessura, com cantos arredondados, tampas de aço carbono de alta resistência de 2 mm estampadas para proteção dos</p>	7	UN	MOBILEBRAS	R\$ 1.820,27	R\$ 12.741,89



Prefeitura Municipal de Itapoá/SC

Secretaria de Administração - Setor de Licitações e Contratos

Rua Mariana Michels Borges, nº 201 - Itapoá (SC) - CNPJ81.140.303/0001-01

	rolamentos. Extremidades superiores, inferiores e moveis blindados em chapa 14, tornando-os insensível a penetração de água, solda mig. Utiliza eixos maciços e usinados, rolamentos de esfera blindados tipo 2RS com lubrificação permanente ou rolamentos duplos tipo ZZ. Pintura eletrostática a pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT-NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990) com tratamento anticorrosivo tipo camada de fosfotilização (banho em fosfato de zinco ou fosfato de ferro) Manípulos em polímero de PVC com proteção UV. Batentes de borracha. Porcas e parafusos em aço zincado (ANTIOXIDANTES). Adesivos de alta performance com identificação do produto, músculos exercitados, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Dimensões: Altura mínima 1,20m, comprimento mínimo 0,60m, largura mínima 0,50m e peso mínimo 28,0kg. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador PARABOLT (ANTIOXIDANTE) Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas.					
13	<p>VOADOR DORSAL COM PEITORAL-CADEIRANTES GALVANIZADO: Para dois usuários simultaneamente. Fabricado com tubos de aço carbono de alta resistência de no mínimo 3" ½ x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm 1"x 1,5mm 4"x 2mm, 50x30mm; com espessuras mínimas de 2,00mm chapas de aço carbono de alta resistência de no mínimo 6,35mm, 4,75mm, 3 mm; acetos e encostos fabricados em chapa de aço carbono de alta resistência anatômicos de no mínimo 2 mm de espessura, com cantos arredondados, tampas de aço carbono de alta resistência de 2 mm estampadas para proteção dos rolamentos. Extremidades superiores, inferiores e moveis blindados em chapa 14, tornando-os insensível a penetração de água, solda mig. Utiliza eixos maciços e usinados, rolamentos de esfera blindados tipo 2RS com lubrificação permanente ou rolamentos duplos tipo ZZ. Pintura eletrostática a pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT-NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990) com tratamento anticorrosivo tipo camada de fosfotilização (banho em fosfato de zinco ou fosfato de ferro). Manípulos em polímero de PVC com proteção UV. Batentes de borracha. Porcas e parafusos em aço zincado (ANTIOXIDANTES). Adesivos de alta performance com identificação do produto, músculos exercitados, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Dimensões: Altura mínima 1,22m, comprimento mínimo 1,05m, largura mínima 1,50m e peso mínimo 30,0kg. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador PARABOLT (ANTIOXIDANTE) Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas.</p>	1	UN	MOBILEBRAS	R\$ 1.616,34	R\$ 1.616,34
14	<p>BICICLETA MANUAL - DUPLA - CADEIRANTES GALVANIZADO: Para dois usuários simultaneamente. Fabricado com tubos de aço carbono de alta resistência de no mínimo 3" ½ x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm 1"x 1,5mm 4"x 2mm, 50x30mm; com espessuras</p>	1	UN	MOBILEBRAS	R\$ 1.024,63	R\$ 1.024,63



Prefeitura Municipal de Itapoá/SC

Secretaria de Administração - Setor de Licitações e Contratos

Rua Mariana Michels Borges, nº 201 - Itapoá (SC) - CNPJ81.140.303/0001-01

	<p>mínimas de 2,00mm chapas de aço carbono de alta resistência de no mínimo 6,35mm, 4,75mm, 3 mm; acentos e encostos fabricados em chapa de aço carbono de alta resistência anatômicos de no mínimo 2 mm de espessura, com cantos arredondados, tampas de aço carbono de alta resistência de 2 mm estampadas para proteção dos rolamentos. Extremidades superiores, inferiores e moveis blindados em chapa 14, tornando-os insensível a penetração de água, solda mig. Utiliza eixos maciços e usinados, rolamentos de esfera blindados tipo 2RS com lubrificação permanente ou rolamentos duplos tipo ZZ. Pintura eletrostática a pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT-NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990) com tratamento anticorrosivo tipo camada de fosfotilização (banho em fosfato de zinco ou fosfato de ferro) Manípulos em polímero de PVC com proteção UV. Batentes de borracha. Porcas e parafusos em aço zincado (ANTIOXIDANTES). Adesivos de alta performance com identificação do produto, músculos exercitados, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Dimensões: Altura mínima 1,05m, comprimento mínimo 0,80m, largura mínima 0,45m e peso mínimo 20,0kg. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador PARABOLT (ANTIOXIDANTE) Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas.</p>					
15	<p>PUXADA ALTA-CADEIRANTES GALVANIZADO: Para um usuário. Fabricado com tubos de aço carbono de alta resistência de no mínimo 3" ½ x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm 1"x 1,5mm 4"x 2mm, 50x30mm; com espessuras mínimas de 2,00mm chapas de aço carbono de alta resistência de no mínimo 6,35mm, 4,75mm, 3 mm; acentos e encostos fabricados em chapa de aço carbono de alta resistência anatômicos de no mínimo 2 mm de espessura, com cantos arredondados, tampas de aço carbono de alta resistência de 2 mm estampadas para proteção dos rolamentos. Extremidades superiores, inferiores e moveis blindados em chapa 14, tornando-os insensível a penetração de água, solda mig. Utiliza eixos maciços e usinados, rolamentos de esfera blindados tipo 2RS com lubrificação permanente ou rolamentos duplos tipo ZZ. Pintura eletrostática a pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT-NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990) com tratamento anticorrosivo tipo camada de fosfotilização (banho em fosfato de zinco ou fosfato de ferro) Manípulos em polímero de PVC com proteção UV. Batentes de borracha. Porcas e parafusos em aço zincado (ANTIOXIDANTES). Adesivos de alta performance com identificação do produto, músculos exercitados, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Dimensões: Altura mínima 1,65m, comprimento mínimo 1,10m, largura mínima 0,75m e peso mínimo 51,0kg. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador PARABOLT (ANTIOXIDANTE) Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente</p>	1	UN	MOBILEBRAS	R\$ 1.535,76	R\$ 1.535,76



Prefeitura Municipal de Itapoá/SC

Secretaria de Administração - Setor de Licitações e Contratos
Rua Mariana Michels Borges, nº 201 - Itapoá (SC) - CNPJ81.140.303/0001-01

às ações climáticas.					
				VALOR TOTAL	R\$ 180.000,00

PARÁGRAFO ÚNICO – Integra e completa o presente Contrato Administrativo para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições do Edital de Licitação - Pregão nº 26/2019, seus anexos e Proposta de Preço apresentada pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO

2.1. O contrato iniciará na data de assinatura, e o seu término está condicionado à entrega do total do objeto, ou até 31/12/2019 (o que ocorrer primeiro). A entrega do objeto deverá ser executada em até 50 (cinquenta) dias corridos, em conformidade com Ordem de Compra emitida pela Secretaria de Esporte e Lazer.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO

3.1. O preço total para o fornecimento do objeto deste contrato é o apresentado na proposta da **CONTRATADA**, devidamente aprovado pela **CONTRATANTE**, o qual para efeitos financeiros, fiscais e orçamentários, totaliza o valor de **R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)**.

3.2. Os preços serão fixos e irrevogáveis, pelo período de 12 (doze) meses, sendo vedado qualquer tipo de reajuste com periodicidade inferior a tal período, de acordo com a Lei nº 10.192/2001.

CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO

4.1. Para fins de controle de consumo e orçamentário, a **CONTRATADA** encaminhará a **CONTRATANTE**, a Nota Fiscal Eletrônica, sendo que o pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil posterior à data de apresentação da Nota Fiscal Eletrônica e entrega do objeto.

CLÁUSULA QUINTA: DOS RECURSOS PARA ATENDER ÀS DESPESAS

5.1. A despesa decorrente da presente licitação corre por conta de dotação orçamentária:

Descrição	Cód.	Órgão	Unid.	Função	Subfunção	Programa	Proj/Ativ.	FR	Subelemento
Esporte	112	008	001	027	812	016	1010	01000000	344905210
Esporte	137	008	002	027	812	016	1056	0100000	344905210

CLÁUSULA SEXTA: DAS RESPONSABILIDADES

6.1. A **CONTRATADA** é a responsável direta pelo fornecimento do objeto deste contrato, respondendo civil e criminalmente por todos os danos e prejuízos que venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar para a **CONTRATANTE** ou para terceiros até a entrega do objeto.

6.2. O objeto a ser fornecido deverá estar de acordo com as normas estabelecidas neste edital de licitação e órgãos competentes fiscalizadores como Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e INMETRO, NBR, ISOS, e as Normas de segurança exigidas por lei, no que diz respeito à segurança e qualidade.

6.3. A **CONTRATADA** é também responsável por quaisquer diferenças, erros ou omissões no cumprimento do objeto, inclusive no ato da entrega.

6.4. Não existirá qualquer vínculo contratual entre eventuais subcontratadas e a **CONTRATANTE**, perante a qual a única responsável pelo cumprimento deste contrato, será sempre a **CONTRATADA**.

6.5. Somente poderá celebrar contrato ou instrumento equivalente com o Município de Itapoá, o adjudicatário **CONTRATADA** que, nos termos do parágrafo 3º do Art. 195 da Constituição Federal, comprove até a data da contratação, estar regular perante a Previdência Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e as esferas Federais, Estaduais, Municipais, certidão trabalhista, mediante, respectivamente, a apresentação, em original ou cópia autenticada, da Certidão Negativa de Débito – CND, em vigor.

6.6. A **CONTRATADA** se obriga a dar garantia do objeto ofertado, nos termos da lei Federal nº 8.078/90 (Código de defesa do Consumidor).

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES

7.1. O fornecimento do (OBJETO) fora das suas características originais, ocasionará a incidência de multa de 10%



Prefeitura Municipal de Itapoá/SC

Secretaria de Administração - Setor de Licitações e Contratos
Rua Mariana Michels Borges, nº 201 - Itapoá (SC) - CNPJ81.140.303/0001-01

(dez por cento) sobre o valor do produto fornecido, pois nessa situação a desconformidade de especificações equivalerá ao não fornecimento.

7.2. As eventuais multas aplicadas não eximem a **CONTRATADA** da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço.

7.3. Os valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontados dos créditos a que a **CONTRATADA** tiver direito.

7.4. A não assinatura do contrato, por parte da **CONTRATADA** em qualquer motivo, dentro do prazo fixado, implicará em eliminação, além da incidência de multa de 2,0% (dois por cento) do valor estimado do contrato, sem prejuízo das demais sanções previstas no art. 81, da Lei 8.666/93.

7.5. A **CONTRATANTE** através da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Itapoá, convocará a licitante vencedora para assinar o Contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da convocação, sob pena de decair do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81, da Lei 8.666/93;

7.6. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o Contrato, conforme estabelecido no sub-item anterior, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades a que se refere a Lei 8.666/93;

7.7. Compete a **CONTRANTE** efetuar o pagamento devido a **CONTRATADA** de forma regular e pontual, mas se incorrer em atrasos fica estipulada a multa de 1,0% (um por cento) se exceder o prazo fixado, calculado sobre a fatura.

7.7.1. A correção monetária será pelo **INPC (IBGE)**, ou por outro índice oficial que venha a substituí-lo em caso de extinção.

CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO E ALTERAÇÃO CONTRATUAL

8.1. A rescisão contratual pode ser:

a) Determinada por ato unilateral e escrito da **CONTRATANTE**, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;

b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da **CONTRATANTE**;

c) A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer motivos enumerados no art. 78 e acarretará também as consequências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei 8.666/93;

d) Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, sem que haja culpa da **CONTRATADA**, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando houver sofrido;

8.2. Sem prejuízo de quaisquer sanções aplicáveis, a critério da **CONTRATANTE**, a rescisão importará em multa de 10% (dez) por cento do valor estimado do contrato.

a) Aplicação de pena de suspensão do direito de licitar com a **CONTRATANTE** e seus órgãos descentralizados, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

b) Declaração de inidoneidade quando a **CONTRATADA**, sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má-fé, a juízo da **CONTRATANTE**. A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, assegurada a defesa à infratora, ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou potencial.

8.3. A alteração do contrato dar-se-á nos termos do artigo 65, seus incisos e parágrafos da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA NONA: DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO

9.1. O recebimento, a aceitação e a fiscalização do objeto deste contrato serão realizados pela Secretaria de Esporte e lazer, através do Secretário de Esporte e Lazer, o Sr. **SILAS SCHAFHAUSER**, portador do CNPF/MF nº 025.066.759-22 ou servidor técnico do município no ato designado, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93.

9.2. A verificação e a confirmação da efetiva realização do objeto contratado serão feitas mediante registro pelo MUNICÍPIO em boletim de inspeção de serviços nos termos da letra "b" inciso II do Art. 73, da Lei nº 8.666/93, com ciência da contratada, elaborado pelo fiscal de contrato, que identificará, quando for o caso, para efeito de glosa de fatura, a irregularidade cometida durante a entrega do objeto.

9.3. Caso o objeto recebido não atenda as especificações estipuladas neste Contrato e no respectivo processo licitatório, ou ainda, não atenda a finalidade que dele naturalmente se espera, o órgão responsável pelo recebimento



Prefeitura Municipal de Itapoá/SC

Secretaria de Administração - Setor de Licitações e Contratos
Rua Mariana Michels Borges, nº 201 - Itapoá (SC) - CNPJ81.140.303/0001-01

expedirá ofício à **CONTRATADA**, comunicando e justificando as razões da recusa e ainda notificando-a a sanar o problema no prazo máximo de 03 (três) dias corridos, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis, ou devolver o objeto no ato do recebimento.

9.4. Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha sido sanado o problema, o órgão solicitante dará ciência à Procuradoria Jurídica Municipal, através de Comunicação Interna – C.I, a fim de que se proceda a devida instauração procedimental, de acordo com as normas contidas na Lei 8.666/93 e alterações, para aplicação das penalidades previstas neste edital e no presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO

Para dirimir questões decorrentes deste contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Itapoá, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a se tornar.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente juntamente com as testemunhas nominadas.

Itapoá, 24 de julho 2019.

CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC
SILAS SCHAFFHAUSER
SECRETÁRIO DE ESPORTE E LAZER
FISCAL DO CONTRATO

CONTRATADA
ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVIÇOS DE
ROTOMOLDAGEM LTDA EPP
CELSO MOACIR GOMES

Testemunhas:

NOME:
CNPJ/MF:

NOME:
CNPJ/MF: