

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2022 – PROCESSO Nº 74/2022**  
**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 56/2022**

Pelo presente instrumento particular que, entre si celebram, de um lado o **MUNICÍPIO DE ITAPOÁ**, inscrito no CNPJ/MF sob nº 81.140.303/0001-01, com sede a Rua Mariana Michels Borges, nº 201, neste Município, aqui denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pela Secretária de Educação, a Sra. **LUIZA MONTALVÃO DE OLIVEIRA BONGALHARDO**, brasileira, casada, portadora do CNPF/MF nº 794.072.939-04 e CI.RG nº 5.227.976-3 SESP/PR, residente e domiciliada à Rua Adalcino José Rosa, nº 396, Bairro Jardim Pérola do Atlântico, neste Município, e de outro lado a Empresa **BOND MÓVEIS EIRELI**, com sede à Rua Cassiano Ricardo, nº 1332, Bairro: Vargem Grande, na cidade de Pinhais/PR, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 83.321-090 e Inscrição Estadual nº 90722414-76, representada neste ato pela sócia administradora Sra. **MICHELI BOND**, portadora do CNPF/MF nº 018.797.059-90 e do CI.RG nº 5.956.570-2, aqui denominada **CONTRATADA**, ajustam a **Aquisição de móveis sob medida para utilização no Espaço A+ da Rede Municipal de Ensino, conforme especificações constantes no Termo de Referência**, e em conformidade com a autorização contida no processo licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2022 – PROCESSO Nº 74/2022** de acordo com a Lei Federal nº 10.520/2002, da Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94, e Lei Federal nº 8.078/90 e pelas especificações e condições contidas nas cláusulas que seguem:

**CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO**

**1.** Aquisição de móveis sob medida para utilização no Espaço A+ da Rede Municipal de Ensino, conforme especificações constantes no Termo de Referência.

Item	Descrição	Un	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	<p><b>BANCADA PARA JOGO DE ROBÓTICA</b> Dimensões: 160/ 92/ 80 cm ( Largura /Altura / Prof.) Cor do tampo: Marfim Cor da Estrutura metálica: Preta A borda da bancada deve possuir proteção contra queda de peças</p> <p><b>TAMPO</b> Tampo em Teca de 35 mm com grande área para trabalho coletivo</p> <p><b>PRATELEIRA AJUSTÁVEL</b> Prateleira em aço que pode ter sua altura ajustada de acordo com as fixações predefinidas na estrutura Cada par de trilhos suporta <b>uma</b> caixa setbox. Eles são encaixados na coluna metálica, possibilitando variar as combinações ou ordem das caixas.</p> <p><b>CAIXAS PLÁSTICAS</b> A estrutura possui duas colunas de caixas plásticas fixadas em trilhos suporte</p> <p><b>Caixa média</b> Material: Plástico Dimensões: 28 x 5 x 41cm. Cor: Preta Cor da tampa: Transparente</p> <p><b>Caixa Grande</b> Material: Plástico Dimensões: 28 x 22 x 41 cm. Cor: Preta Cor da tampa: Transparente</p> <p><b>PONTEIRAS</b> Ponteiras antirruído que não danificam o piso.</p> <p><b>RODÍZIOS</b> A bancada possui rodízios em um dos lados, facilitando a movimentação.</p> <p><b>ESPECIFICAÇÕES ESTRUTURA DE AÇO</b> <b>Material:</b> Aço carbono NBR1010, pés em tubo com seção redonda Ø31,75mm (± 0,2mm) com parede de 1,9mm (± 0,15mm), base inferior e superior em tubo com seção retangular 25mm x 50mm (±0,2)mm com parede de 1,5mm (± 0,15mm), 8 montantes de fixação dos trilhos em tubo 20mm x 20mm com espessura de 1,2mm, chapas laterais e base inferior com espessura de 1,06mm (±0,15mm) e 16 chapas de travamento com espessura de 2,65mm.</p>	UN	Própria	12	R\$5.000,00	R\$ 60.000,00

	<p>Obs: As chapas laterais podem ser lisas</p> <p><b>Processo de conformação de tubo:</b> Conformação a frio livre de amassamento e rugas visíveis.</p> <p><b>Sistema de soldagem:</b> MIG livre de respingos, deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfície áspera ou escórias.</p> <p><b>Pré-Tratamento:</b> Antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento).</p> <p><b>Pintura:</b> Eletrostática híbrida epóxi/ poliéstera pó com polimerização em estufa, possui agente antimicrobial e isento de metais pesados, com película mínima de 60 microns. <b>2</b></p> <p><b>Ponteiras:</b> Ponteira alta em polietileno de alta densidade Ø 39mm x 45 mm (±1mm) com espessura de 7,5mm no ponto de contato do tubo com o piso (±0,5mm).</p> <p><b>Construção:</b> Todos os cantos arredondados sem rebarbas ou partes cortantes.</p> <p><b>2 Rodízios:</b> fabricado em chapa de aço estampada e cabeçote com pista dupla e eixo da roda parafusado. Roda produzida em composto de termoplástico com PVC, dureza de 80Shore A (-10°C a 50°C), núcleo em polipropileno copolímero reciclável. Proporcionam rodagem macia e silenciosa, ótima proteção ao piso, excelente resistência química, boa resistência ao desgaste e aos impactos.</p> <p><b>ESPECIFICAÇÕES DO TAMPO</b></p> <p><b>Material:</b> Painel produzido com sarrafos de puro cerne de teca com colagem à prova de água com espessura de 35mm (± 1)mm. Fixação na estrutura: Por parafuso 6mm com bucha de zamak fixada no tampo</p> <p><b>Dimensões:</b> 1600x800 (±5)mm.</p> <p><b>PRAZO PARA ENTREGA</b> Em até 90 (noventa) dias corridos, contados do recebimento da Ordem de Compra.</p> <p><b>GARANTIA</b> Com o fornecedor de no mínimo 12 (doze) meses.</p>					
2	<p><b>ARMÁRIO PARA JOGO DE ROBÓTICA</b></p> <p><b>Dimensões do armário: 106/ 90/ 50 cm (Largura / Altura / Prof.)</b></p> <p><b>Dimensões da chapa perfurada: 200cm(altura final) x 106 cm</b></p> <p><b>Cor do armário: Marfim Trilhos</b> Cada par de trilhos suporta uma caixa plástica</p> <p><b>Rodízios</b> Fabricados em chapa de aço estampada e cabeçote com pista dupla e eixo da roda parafusado. Roda produzida em composto de termoplástico com PVC, dureza de 80Shore A (-10°C a 50°C), núcleo em polipropileno copolímero reciclável. Proporcionam rodagem macia e silenciosa, ótima proteção ao piso, excelente resistência química, boa resistência ao desgaste e aos impactos.</p> <p><b>Caixa média</b> Material: Plástico Dimensões: 28 x 5 x 41cm. Cor: Preta</p> <p>Cor da tampa: Transparente</p> <p><b>Caixa Grande</b> Material: Plástico Dimensões: 28 x 22 x 41 cm.</p> <p>Cor: Preta</p> <p>Cor da tampa: Transparente</p> <p><b>ESTRUTURA</b> Material: Base confeccionada em quadro soldado de tubo de aço carbono NBR1010 laminado a frio, com costura, seção retangular 20mm x 50mm (± 0,2mm) com espessura de 1,2mm (± 0,1mm) confeccionada em um único tubo com sistema de dobra e com sistema de encaixe em um único lado no centro do lado maior do quadro, suporte de ponteira em chapa de aço carbono NBR1010 com espessura de 1,9mm (± 0,2mm). <b>Fixação na caixa:</b> Por parafuso Philips em aço galvanizado auto atarrachantes 6mm x 16mm (±0,5mm). <b>Sistema de soldagem:</b> MIG livre de respingos,</p>	UN	Própria	3	R\$ 5.700,00	R\$ 17.100,00

	<p>deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfície áspera ou escórias. <b>Pré- Tratamento:</b> Antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). <b>Pintura:</b> Eletrostática híbrida epóxi/ poliéster a pó com polimerização em estufa, possui agente antimicrobial e isento de metais pesados, com película mínima de 60 microns. <b>Fixação dos rodízios:</b> Fixados na estrutura por parafuso de aço galvanizado 1/2"x25mm e 2 porcas de aço galvanizado (cadarodízio). Tolerância ±5%.</p> <p><b>CAIXA</b></p> <p><b>Painel superior:</b> em MDF com espessura de 18mm revestido nas 2 faces com laminado melaminico de baixa pressão, tratamento antibacteriano nas superfícies, com topo frontal encabeçado com fita de bordo em PVC ( cloreto de polivinila), com mesmo acabamento e cor e tonalidade do laminado melaminico de baixa pressão, colagem das fitas com adesivo à base de PUR, através de processo de "Hot Melting", dimensões acabadas das fitas largura de 18mm (± 0,2mm) e espessura de 3mm (± 0,2mm), os raios das bordas deverão ser usinados com raio de 1 a 3mm.</p> <p><b>Painel inferior:</b> em MDF com espessura de 18mm revestido nas 2 faces com laminado melaminico de baixa pressão, tratamento antibacteriano nas superfícies, com topo frontal encabeçado com fita de bordo em PVC ( cloreto de polivinila), com mesmo acabamento e cor e tonalidade do laminado melaminico de baixa pressão, colagem das fitas com adesivo à base de PUR, através de processo de "Hot Melting", dimensões acabadas das fitas largura de 18mm (± 0,2mm) e espessura de 3mm (± 0,2mm), os raios das bordas deverão ser usinados com raio de 3mm.</p> <p><b>Laterais direita e esquerda:</b> em MDF com espessura de 18mm revestido nas 2 faces com laminado melaminico de baixa pressão, tratamento antibacteriano nas superfícies, com topo frontal, superior e traseiro encabeçados com fita de bordo em PVC ( cloreto de polivinila), com mesmo acabamento e cor e tonalidade Tolerância ±5%.</p> <p><b>Gavetas:</b> em MDF com espessura de 18mm revestido nas 2 faces com laminado melaminico de baixa pressão, tratamento antibacteriano nas superfícies, com 4 topos encabeçados com fita de bordo em PVC ( cloreto de polivinila), com mesmo acabamento e cor e tonalidade do laminado melaminico de baixa pressão, colagem das fitas com adesivo à base de PUR, através de processo de "Hot Melting", dimensões acabadas das fitas largura de 18mm (± 0,2mm) e espessura de 3mm (± 0,2mm), os raios das bordas deverão ser usinados com raio de 1 a 3mm. Puxadores confeccionados de Zamak com acabamento niquelado fosco. Fechadura comprimento de 20mm (± 0,5mm) e diâmetro Ø 18,75mm, apresenta aba para fixação, possui chave escamoteável, rotação 180 graus acabamento niquelado.</p> <p><b>PRAZO PARA ENTREGA</b> Em até 90 (noventa) dias corridos, contados do recebimento da Ordem de Compra.</p> <p><b>GARANTIA</b> Com o fornecedor de no mínimo 12 (doze) meses.</p>					
3	<p><b>ARMÁRIO PARA INSTRUMENTOS MÚSICAIS PRATELEIRAS</b> <b>Dimensões do armário:</b> 110x182x60cm <b>(Largura / Altura / Prof.)</b> <b>Cor do armário: Marfim</b> <b>PRATELEIRA AJUSTÁVEL</b></p> <p>Suporte das prateleiras em metal com pino de segurança que evita o deslizamento das prateleiras. A furação nas laterais a cada 32 mm permite a instalação de acessórios e prateleiras avulsas.</p> <p><b>BASE</b> Base em aço com pés ajustáveis aos desníveis do piso.</p> <p><b>ESTRUTURA</b> Material: Base confeccionada em quadro soldado de tubo de aço</p>	UN	Própria	12	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00

	<p>carbono NBR1010 laminado a frio, com costura, secção retangular 20mm x 50mm (± 0,2mm) com espessura de 1,2mm (± 0,1mm) confeccionada em um único tubo com sistema de dobra e com sistema de encaixe em um único lado no centro do lado maior do quadro, suporte de ponteira em chapa de aço carbono NBR1010 com espessura de 1,9mm (± 0,2mm). <b>Fixação na caixa:</b> Por parafuso Philips em aço galvanizado auto atarrachantes 6mm x 16mm (± 0,5mm). <b>Sistema de soldagem:</b> MIG livre de respingos, deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfície áspera ou escórias. <b>Pré- Tratamento:</b> Antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). <b>Pintura:</b> Eletrostática híbrida epóxi/ poliéster a pó com polimerização em estufa, possui agente antimicrobiano e isento de metais pesados, com película mínima de 60 microns. <b>Fixação dos rodízios:</b> Fixados na estrutura por parafuso de aço galvanizado 1/2"x25mm e 2 porcas de aço galvanizado (cada rodízio). Tolerância ±5%.</p> <p><b>CAIXA</b></p> <p><b>Painel superior:</b> em MDF com espessura de 18mm revestido nas 2 faces com laminado melaminico de baixa pressão, tratamento antibacteriano nas superfícies, com topo frontal encabeçado com fita de bordo em PVC ( cloreto de polivinila), com mesmo acabamento e cor e tonalidade do laminado melaminico de baixa pressão, colagem das fitas com adesivo à base de PUR, através de processo de "Hot Melting", dimensões acabadas das fitas largura de 18mm (± 0,2mm) e espessura de 3mm (± 0,2mm), os raios das bordas deverão ser usinados com raio de 1 a 3mm.</p> <p><b>Painel inferior:</b> em MDF com espessura de 18mm revestido nas 2 faces com laminado melaminico de baixa pressão, tratamento antibacteriano nas superfícies, com topo frontal encabeçado com fita de bordo em PVC ( cloreto de polivinila), com mesmo acabamento e cor e tonalidade do laminado melaminico de baixa pressão, colagem das fitas com adesivo à base de PUR, através de processo de "Hot Melting", dimensões acabadas das fitas largura de 18mm (± 0,2mm) e espessura de 3mm (± 0,2mm), os raios das bordas deverão ser usinados com raio de 3mm.</p> <p><b>Laterais direita e esquerda:</b> em MDF com espessura de 18mm revestido nas 2 faces com laminado melaminico de baixa pressão, tratamento antibacteriano nas superfícies, com topo frontal, superior e traseiro encabeçados com fita de bordo em PVC ( cloreto de polivinila), com mesmo acabamento e cor e tonalidade Tolerância ±5%.</p> <p><b>Gavetas:</b> em MDF com espessura de 18mm revestido nas 2 faces com laminado melaminico de baixa pressão, tratamento antibacteriano nas superfícies, com 4 topos encabeçados com fita de bordo em PVC ( cloreto de polivinila), com mesmo acabamento e cor e tonalidade do laminado melaminico de baixa pressão, colagem das fitas com adesivo à base de PUR, através de processo de "Hot Melting", dimensões acabadas das fitas largura de 18mm (± 0,2mm) e espessura de 3mm (± 0,2mm), os raios das bordas deverão ser usinados com raio de 1 a 3mm. Puxadores confeccionados de Zamak com acabamento niquelado fosco. Fechadura comprimento de 20mm (± 0,5mm) e diâmetro Ø 18,75mm, apresenta aba para fixação, possui chave escamoteável, rotação 180 graus acabamento niquelado.</p> <p><b>PRAZO PARA ENTREGA</b> Em até 90 (noventa) dias corridos, contados do recebimento da Ordem de Compra.</p> <p><b>GARANTIA</b> Com o fornecedor de no mínimo 12 (doze) meses.</p>					
4	<p><b>ARMÁRIO PARA INSTRUMENTOS MÚSICAIS 01 PRATELEIRA</b> <b>Dimensões do armário: 105 x 100 x 60 cm ( Largura / Altura / Prof.)</b> <b>Cor do armário: Marfim</b> <b>PRATELEIRA AJUSTÁVEL</b></p>	UN	Própria	6	R\$ 2.200,00	R\$ 13.200,00

Suporte das prateleiras em metal com pino desegurança que evita o deslizamento das prateleiras. A furação nas laterais a cada 32 mm permite a instalação de acessórios e prateleiras avulsas.

**BASE**

Base em aço com pés ajustáveis aos desniveis do piso.

**ESTRUTURA**

Material: Base confeccionada em quadro soldado de tubo de aço carbono NBR1010 laminado a frio, com costura, secção retangular 20mm x 50mm ( $\pm 0,2\text{mm}$ ) com espessura de 1,2mm ( $\pm 0,1\text{mm}$ ) confeccionada em um único tubo com sistema de dobra e com sistema de encaixe em um único lado no centro do lado maior do quadro, suporte de ponteira em chapa de aço carbono NBR1010 com espessura de 1,9mm ( $\pm 0,2\text{mm}$ ). **Fixação na caixa:** Por parafuso Philips em aço galvanizado auto atarrachantes 6mm x 16mm ( $\pm 0,5\text{mm}$ ). **Sistema de soldagem:** MIG livre de respingos, deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfície áspera ou escórias. **Pré-Tratamento:** Antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). **Pintura:** Eletrostática híbrida epóxi/ poliéster a pó com polimerização em estufa, possui agente antimicrobial e isento de metais pesados, com película mínima de 60 microns. **Fixação dos rodízios:** Fixados na estrutura por parafuso de aço galvanizado  $\frac{1}{2}'' \times 25\text{mm}$  e 2 porcas de aço galvanizado (cada rodízio). Tolerância  $\pm 5\%$ .

**CAIXA**

**Painel superior:** em MDF com espessura de 18mm revestido nas 2 faces com laminado melaminico de baixa pressão, tratamento antibacteriano nas superfícies, com topo frontal encabeçado com fita de bordo em PVC ( cloreto de polivinila), com mesmo acabamento e cor e tonalidade do laminado melaminico de baixa pressão, colagem das fitas com adesivo à base de PUR, através de processo de "Hot Melting", dimensões acabadas das fitas largura de 18mm ( $\pm 0,2\text{mm}$ ) e espessura de 3mm ( $\pm 0,2\text{mm}$ ), os raios das bordas deverão ser usinados com raio de 1 a 3mm.

**Painel inferior:** em MDF com espessura de 18mm revestido nas 2 faces com laminado melaminico de baixa pressão, tratamento antibacteriano nas superfícies, com topo frontal encabeçado com fita de bordo em PVC ( cloreto de polivinila), com mesmo acabamento e cor e tonalidade do laminado melaminico de baixa pressão, colagem das fitas com adesivo à base de PUR, através de processo de "Hot Melting", dimensões acabadas das fitas largura de 18mm ( $\pm 0,2\text{mm}$ ) e espessura de 3mm ( $\pm 0,2\text{mm}$ ), os raios das bordas deverão ser usinados com raio de 3mm.

**Laterais direita e esquerda:** em MDF com espessura de 18mm revestido nas 2 faces com laminado melaminico de baixa pressão, tratamento antibacteriano nas superfícies, com topo frontal, superior e traseiro encabeçados com fita de bordo em PVC ( cloreto de polivinila), com mesmo acabamento e cor e tonalidade Tolerância  $\pm 5\%$ .

**Gavetas:** em MDF com espessura de 18mm revestido nas 2 faces com laminado melaminico de baixa pressão, tratamento antibacteriano nas superfícies, com 4 topos encabeçados com fita de bordo em PVC ( cloreto de polivinila), com mesmo acabamento e cor e tonalidade do laminado melaminico de baixa pressão, colagem das fitas com adesivo à base de PUR, através de processo de "Hot Melting", dimensões acabadas das fitas largura de 18mm ( $\pm 0,2\text{mm}$ ) e espessura de 3mm ( $\pm 0,2\text{mm}$ ), os raios das bordas deverão ser usinados com raio de 1 a 3mm. Puxadores confeccionados de Zamak com acabamento niquelado fosco. Fechadura comprimento de 20mm ( $\pm 0,5\text{mm}$ ) e diâmetro  $\varnothing 18,75\text{mm}$ , apresenta aba para fixação, possui chave escamoteável, rotação 180 graus acabamento niquelado.

**PRAZO PARA ENTREGA**

Em até 90 (noventa) dias corridos, contados do recebimento da Ordem de Compra.

	<p><b>GARANTIA</b> Com o fornecedor de no mínimo 12(doze) meses.</p>					
	<p><b>ARMÁRIO PARA INSTRUMENTOS MÚSICAIS6 PRATELEIRAS</b> <b>Dimensões do armário: 2 1 0 x 2 0 0 x 6 0 cm (Largura /Altura / Prof.)</b> <b>Cor do armário: Marfim</b> <b>PRATELEIRA AJUSTÁVEL</b> Suporte das prateleiras em metal com pino desegurança que evita o deslizamento das prateleiras. A furação nas laterais a cada 32 mm permite a instalação de acessórios e prateleiras avulsas.</p> <p><b>BASE</b> Base em aço com pés ajustáveis aos desniveisdo piso.</p> <p><b>ESTRUTURA</b> Material: Base confeccionada em quadro soldado de tubo de aço carbono NBR1010 laminado a frio, com costura, secção retangular 20mm x 50mm (± 0,2mm) com espessura de 1,2mm (± 0,1mm) confeccionadaem um único tubo com sistema de dobra e com sistema de encaixe em um único lado no centro do lado maior do quadro, suporte de ponteira em chapa de aço carbono NBR1010 com espessura de 1,9mm (± 0,2mm). <b>Fixação na caixa:</b> Por parafuso Philips em aço galvanizado auto atarrachantes 6mm x 16mm(±0,5mm). <b>Sistema de soldagem:</b> MIG livre derespingos, deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfície áspera ou escórias. <b>Pré- Tratamento:</b> Antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). <b>Pintura:</b> Eletrostática híbrida epóxi/ poliéster a pó com polimerização em estufa, possui agente antimicrobial e isento demetais pesados, com película mínima de 60 microns. <b>Fixação dos rodízios:</b> Fixados na estrutura por parafuso de aço galvanizado ½"x25mm e 2 porcas de aço galvanizado (cadarodízio). Tolerância ±5%.</p>					
5	<p><b>ARMÁRIO PARA INSTRUMENTOS MÚSICAIS6 PRATELEIRAS</b> <b>Dimensões do armário: 2 1 0 x 2 0 0 x 6 0 cm (Largura /Altura / Prof.)</b> <b>Cor do armário: Marfim</b> <b>PRATELEIRA AJUSTÁVEL</b> Suporte das prateleiras em metal com pino desegurança que evita o deslizamento das prateleiras. A furação nas laterais a cada 32 mm permite a instalação de acessórios e prateleiras avulsas.</p> <p><b>BASE</b> Base em aço com pés ajustáveis aos desniveisdo piso.</p> <p><b>ESTRUTURA</b> Material: Base confeccionada em quadro soldado de tubo de aço carbono NBR1010 laminado a frio, com costura, secção retangular 20mm x 50mm (± 0,2mm) com espessura de 1,2mm (± 0,1mm) confeccionadaem um único tubo com sistema de dobra e com sistema de encaixe em um único lado no centro do lado maior do quadro, suporte de ponteira em chapa de aço carbono NBR1010 com espessura de 1,9mm (± 0,2mm). <b>Fixação na caixa:</b> Por parafuso Philips em aço galvanizado auto atarrachantes 6mm x 16mm(±0,5mm). <b>Sistema de soldagem:</b> MIG livre derespingos, deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfície áspera ou escórias. <b>Pré- Tratamento:</b> Antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). <b>Pintura:</b> Eletrostática híbrida epóxi/ poliéster a pó com polimerização em estufa, possui agente antimicrobial e isento demetais pesados, com película mínima de 60 microns. <b>Fixação dos rodízios:</b> Fixados na estrutura por parafuso de aço galvanizado ½"x25mm e 2 porcas de aço galvanizado (cadarodízio). Tolerância ±5%.</p> <p><b>CAIXA</b></p>	UN	Própria	6	R\$6.600,00	R\$39.600,00



	<p><b>Painel superior:</b> em MDF com espessura de 18mm revestido nas 2 faces com laminado melaminico de baixa pressão, tratamento antibacteriano nas superfícies, com topo frontal encabeçado com fita de bordo em PVC ( cloreto de polivinila), com mesmo acabamento e cor e tonalidade do laminado melaminico de baixa pressão, colagem das fitas com adesivo à base de PUR, através de processo de "Hot Melting", dimensões acabadas das fitas largura de 18mm (± 0,2mm) e espessura de 3mm (± 0,2mm), os raios das bordas deverão ser usinados com raio de 1 a 3mm.</p> <p><b>Painel inferior:</b> em MDF com espessura de 18mm revestido nas 2 faces com laminado melaminico de baixa pressão, tratamento antibacteriano nas superfícies, com topo frontal encabeçado com fita de bordo em PVC ( cloreto de polivinila), com mesmo acabamento e cor e tonalidade do laminado melaminico de baixa pressão, colagem das fitas com adesivo à base de PUR, através de processo de "Hot Melting", dimensões acabadas das fitas largura de 18mm (± 0,2mm) e espessura de 3mm (± 0,2mm), os raios das bordas deverão ser usinados com raio de 3mm.</p> <p><b>Laterais direita e esquerda:</b> em MDF com espessura de 18mm revestido nas 2 faces com laminado melaminico de baixa pressão, tratamento antibacteriano nas superfícies, com topo frontal, superior e traseiro encabeçados com fita de bordo em PVC ( cloreto de polivinila), com mesmo acabamento e cor e tonalidade Tolerância ±5%.</p> <p><b>Gavetas:</b> em MDF com espessura de 18mm revestido nas 2 faces com laminado melaminico de baixa pressão, tratamento antibacteriano nas superfícies, com 4 topos encabeçados com fita de bordo em PVC ( cloreto de polivinila), com mesmo acabamento e cor e tonalidade do laminado melaminico de baixa pressão, colagem das fitas com adesivo à base de PUR, através de processo de "Hot Melting", dimensões acabadas das fitas largura de 18mm (± 0,2mm) e espessura de 3mm (± 0,2mm), os raios das bordas deverão ser usinados com raio de 1 a 3mm. Puxadores confeccionados de Zamak com acabamento niquelado fosco. Fechadura comprimento de 20mm (± 0,5mm) e diâmetro Ø 18,75mm, apresenta aba para fixação, possui chave escamoteável, rotação 180 graus acabamento niquelado.</p> <p><b>PRAZO PARA ENTREGA</b> Em até 90 (noventa) dias corridos, contados do recebimento da Ordem de Compra.</p> <p><b>GARANTIA</b> Com o fornecedor de no mínimo 12(doze) meses.</p>					
6	<p><b>SUPORTE PARA VIOLÕES (5 Instrumentos) Largura entre os apoios: mínimo de 12 cm Largura do suporte: mínimo de 86 cm Profundidade do suporte: mínimo de 40 cm Capacidade de instrumentos: 5 Material: aço e espuma</b> <b>Cor: preto</b> Espuma protetora cobrindo todos os pontos de contato</p> <p><b>PRAZO PARA ENTREGA</b> Em até 90 (noventa) dias corridos, contados do recebimento da Ordem de Compra.</p> <p><b>GARANTIA</b> Com o fornecedor de no mínimo 12(doze) meses.</p>	UN	Própria	6	R\$ 350,00	R\$ 2.100,00
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>R\$ 180.000,00</b>	

#### CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO

**2.1** O contrato terá início imediato à assinatura e o seu término condicionado à entrega do objeto ou até 31/12/2022 (o que ocorrer primeiro). O objeto deverá ser entregue em até 90 (noventa) dias corridos após a emissão da nota de empenho, em local determinado pela Secretaria de Educação.

**2.2** A entrega/recebimento do produto, nos locais descritos na nota de empenho, será das 8h00 às 11h30 e das 13h00 às 16h00, **ficando a empresa ciente do não recebimento do produto fora do horário acima mencionado**. A montagem do produto será de responsabilidade da empresa, nos locais indicados.

#### CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO

**3.1.** O preço total para o fornecimento do objeto deste contrato é o apresentado na proposta da **CONTRATADA**, devidamente aprovado pela **CONTRATANTE**, o qual para efeitos financeiros, fiscais e orçamentários, totaliza o valor de **R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)**.

**3.2.** Os preços serão fixos e irrevogáveis, pelo período de 12 (doze) meses, sendo vedado qualquer tipo de reajuste com periodicidade inferior a tal período, de acordo com a Lei n 10.192/2001.

#### **CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO**

**4.1.** Os pagamentos devidos a **CONTRATADA** serão efetuados pelo **CONTRATANTE**, na conta corrente indicada pela **CONTRATADA**, até 10 (dez) dias contados a partir da data do aceite do serviço na(s) nota(s) fiscal(is) eletrônica(s) e os demais documentos exigidos no contrato, que deverão ser entregues ao gestor.

**5.1.1.** A conta corrente indicada pela **CONTRATADA** deverá ser obrigatoriamente referente ao CNPJ/CPF da **CONTRATADA**, ou seja, se o CNPJ for da matriz, a conta corrente não poderá ser da filial e vice-versa.

**5.1.2.** A nota fiscal/fatura que for apresentada com erro será devolvida à **CONTRATADA** para retificação e reapresentação, acrescendo-se ao prazo fixado no Item 7.1 os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação.

**5.1.3.** A devolução da nota fiscal/fatura não aprovada pelo **CONTRATANTE**, em hipótese alguma servirá de pretexto para que a **CONTRATADA** suspenda os serviços.

#### **CLÁUSULA QUINTA: DOS RECURSOS PARA ATENDER ÀS DESPESAS**

**5.1.** A despesa decorrente da presente licitação corre por conta de dotação orçamentária:

Descrição	Cód.	Órgão	Unid	Função	Subfunção	Programa	Proj/Ativ.	FR	Subelemento
Educação	468	13	001	12	361	21	2095	010101	344905242

#### **CLÁUSULA SEXTA: DA RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

A **CONTRATADA** se obriga ainda a:

**6.1.** Responder pela solidez, segurança e perfeição do objeto executado.

**6.2.** Assumir integral responsabilidade por danos causados à **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes dos serviços ora contratados inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando a **CONTRATANTE** de qualquer reclamação resultante de atos de seus prepostos ou pessoa física ou jurídica empregada ou ajustada na execução dos serviços.

**6.3.** Manter preposto aceito pela **CONTRATANTE**, no local de execução do objeto para representá-la durante a execução, e todo tempo necessário a contratação.

**6.4.** Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste contrato ou parte dele, se for verificado vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou de materiais empregados, conforme art. 69 da Lei nº 8.666/93.

**6.5.** Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da **CONTRATANTE**.

**6.6.** A arcar com a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução deste contrato.

**6.7.** Pagar os ensaios, testes e demais provas, exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto deste contrato.

**6.8.** Deter o ônus pela solidez e segurança do objeto deste contrato, assim como pela responsabilidade ético-profissional de sua perfeita execução, dentro dos limites estabelecidos pela lei, mesmo após o seu recebimento provisório ou definitivo.

**6.9.** Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório.

**6.10.** Compete a **CONTRATANTE** efetuar os pagamentos devidos à **CONTRATADA** de forma regular, mas se incorrer em atrasos fica estipulada a multa de 1,0% (um por cento) se exceder o prazo fixado, calculado sobre a fatura mensal do período.

**6.10.1.** A correção monetária será pelo **INPC (IBGE)**, ou por outro índice oficial que venha a substituí-lo em caso de extinção.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA: DA ENTREGA DOS PRODUTOS**

**7.1.** O fornecimento do (OBJETO) fora das suas características originais, ocasionará a incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do produto fornecido, pois nessa situação a desconformidade de especificações equivalerá ao não fornecimento.

**7.2.** As eventuais multas aplicadas não eximem a **CONTRATADA** da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço.

**7.3.** Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a **CONTRATADA** tiver direito.

**7.4.** A não assinatura do contrato, por parte da **CONTRATADA** em qualquer motivo, dentro do prazo fixado, implicará em eliminação, além da incidência de multa de 2,0% (dois por cento) do valor estimado do contrato, sem prejuízo das demais sanções previstas no art. 81, da Lei 8.666/93.

**7.5.** A **CONTRATANTE** através da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Itapoá, convocará a licitante vencedora para assinar o Contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da convocação, sob pena de decair do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81, da Lei 8.666/93;

**7.6.** A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o Contrato, conforme estabelecido no subitem anterior, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades a que se refere a Lei 8.666/93;

**7.7.** Compete a **CONTRATANTE** efetuar o pagamento devido a **CONTRATADA** de forma regular e pontual, mas se incorrer em atrasos fica estipulada a multa de 1,0% (um por cento) se exceder o prazo fixado, calculado sobre a fatura.

**7.7.1.** A correção monetária será pelo **INPC (IBGE)**, ou por outro índice oficial que venha a substituí-lo em caso de extinção.



#### **CLÁUSULA OITAVA: DAS PENALIDADES E SANÇÕES À CONTRATADA**

**8.1.** Pelo atraso e inexecução total ou parcial deste contrato, a **CONTRATADA** sujeitar-se-á às seguintes sanções:

**8.1.1.** Multa

**8.1.1.1.** 1,0% (um por cento) do valor da proposta por dia de atraso que exceder ao prazo estipulado na prestação dos serviços, por quaisquer descumprimento previsto da cláusula sétima deste instrumento, até a regularização do serviço;

**8.1.1.2.** 2,0% (dois por cento) do valor da proposta, pela rescisão sem justo motivo, por parte da proponente vencedora;

**8.1.1.3.** O montante de multas aplicadas à **CONTRATADA** não poderá ultrapassar a 10,0% (dez por cento) do valor global do Contrato. Caso aconteça, o **MUNICÍPIO** terá o direito de rescindir o Contrato mediante notificação.

**8.2.** A superação do índice de falha previsto neste edital ensejará a rescisão contratual.

**8.2.1.** Advertência escrita.

**8.2.2.** Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de firmar contratos com a **CONTRATANTE** pelo prazo de até dois anos, aplicada pelo Secretário Municipal responsável.

**8.2.3.** Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a **CONTRATANTE** enquanto perdurarem os motivos determinantes da sanção ou até que seja requerida a reabilitação ao Secretário Municipal responsável, a qual será concedida sempre que a **CONTRATADA** ressarcir a **CONTRATANTE** pelos prejuízos resultantes da infração.

**8.3.** A multa não impede que a **CONTRATANTE** rescinda unilateralmente este contrato e aplique outras sanções.

**8.4.** A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela **CONTRATANTE** ou da garantia de execução ou cobrada judicialmente.

**8.5.** As sanções de suspensão temporária, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas juntamente com a de multa, facultada a defesa prévia da **CONTRATADA** no processo de licitação, no prazo de cinco dias úteis.

**8.6.** Da aplicação de qualquer multa será a **CONTRATADA** intimada para recolhê-la aos cofres municipais no prazo de dez dias úteis.

**8.7.** Nenhum pagamento de medição será efetuado à **CONTRATADA** se esta deixar de recolher qualquer multa que lhe for imposta, dentro do prazo previsto.

**8.8.** A não assinatura do contrato, por parte da **CONTRATADA** por qualquer motivo, dentro do prazo fixado, implicará em eliminação, além da incidência de multa de 2,0% (dois por cento) do valor estimado do contrato, sem prejuízo das demais sanções previstas no art. 81, da Lei 8.666/93.

**8.9.** A **CONTRATANTE** através da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Itapoá, convocará a licitante vencedora para assinar o Contrato, no prazo de **5 (cinco) dias úteis** a contar do recebimento da convocação, sob pena de decair do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81, da Lei 8.666/93;

**8.10.** A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o Contrato, conforme estabelecido no subitem anterior, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades a que se refere a Lei 8.666/93;

#### **CLÁUSULA NONA: DAS PRERROGATIVAS DA CONTRATANTE**

**9.** Neste contrato, são conferidas à **CONTRATANTE** as prerrogativas de:

**9.1.** Modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos da **CONTRATADA**.

**9.2.** Rescindi-lo, unilateralmente, nas hipóteses da declaração de nulidade do Contrato.

**9.3.** Fiscalizar a sua execução, diretamente, por preposto ou através de entidade conveniada ou **CONTRATADA**.

**9.4.** Aplicar as penalidades previstas pela inexecução total ou parcial do ajustado.

**9.5.** Ocupar, provisoriamente, bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao seu objeto, visando acautelar a apuração administrativa de faltas contratuais, praticadas pela **CONTRATADA**, bem como na hipótese de rescisão.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA: DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS**

**10.** Este Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas:

**10.1.** Unilateralmente, pela **CONTRATANTE**:

**10.1.1.** Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação aos seus objetivos;

**10.1.2.** Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto.

**10.2.** Por acordo das partes:

**10.2.1.** Quando conveniente à substituição da garantia de execução;

**10.2.2.** Quando necessária à modificação do regime de execução do seu objeto, em face da verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originais;

**10.2.3.** Quando necessário à modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado.

**10.3.** Ocorrendo supressão do objeto, e caso a **CONTRATADA** já houver adquirido materiais e posto no local da execução dos serviços a **CONTRATANTE** deverá pagá-los pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos podendo caber-lhe indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.

**10.4.** Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão deste para mais ou para menos, conforme o caso.

**10.5.** Havendo alteração unilateral deste contrato que aumente os encargos da **CONTRATADA** a **CONTRATANTE** deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

**10.6.** As cláusulas econômico-financeiras e monetárias deste Contrato poderão ser alteradas, mediante prévia concordância da **CONTRATADA**.

**10.7.** Na hipótese de modificação unilateral deste Contrato, as suas cláusulas econômico-financeiras deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual.

**10.8.** Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação deste Contrato, o cronograma de execução será prorrogado por igual prazo.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DOS SEGUROS**

**11.1.** A **CONTRATADA** é responsável pelos seguros de seu pessoal, das instalações de serviços colocadas à sua disposição e de todos os equipamentos/materiais, veículos que utilizar na execução dos serviços previstos neste contrato.

**11.2.** A cobertura de seguro previsto neste contrato não exclui ou diminui, em nenhum caso, as obrigações e responsabilidade da **CONTRATADA**, assumida em razão do contrato ou por força de Lei, ficando a **CONTRATADA** plenamente responsável, pois quaisquer perdas e danos não cobertos por seguro.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO CONTRATUAL**

**12.** O presente Contrato poderá ser rescindido:

**12.1.** De forma amigável, por acordo entre as partes, desde que haja autorização escrita e fundamentada do Secretário Municipal responsável e conveniência para o município.

**12.2.** Por ato unilateral e escrito da **CONTRATANTE**, desde que motivado, assegurado o contraditório e ampla defesa, precedido de autorização escrita e fundamentada do Secretário Municipal responsável e com base nos seguintes motivos:

**12.2.1.** O não cumprimento pela **CONTRATADA** de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

**12.2.2.** O cumprimento irregular pela **CONTRATADA** de cláusulas contratuais, especificações e prazos;

**12.2.3.** O atraso injustificado da **CONTRATADA** no início dos serviços;

**12.2.4.** A paralisação pela **CONTRATADA** dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à **CONTRATANTE**;

**12.2.5.** O desatendimento pela **CONTRATADA** das determinações regulares do servidor designado para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

**12.2.6.** O cometimento reiterado pela **CONTRATADA** de faltas na sua execução, anotadas pelo servidor designado pela **CONTRATANTE**;

**12.2.7.** A decretação de falência da **CONTRATADA**;

**12.2.8.** A dissolução da **CONTRATADA**;

**12.2.9.** A alteração social, a modificação da finalidade ou da estrutura da **CONTRATADA**, que prejudique a execução deste contrato;

**12.2.10.** Razões de interesse público, invocadas pela **CONTRATANTE**, de alta relevância ao amplo conhecimento, justificadas e determinadas pelo Secretário Municipal responsável e exaradas no processo administrativo a que se refere este contrato;

**12.2.11.** A ocorrência, invocada pela **CONTRATANTE**, de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada e impeditiva da execução deste contrato.

**12.3.** A rescisão com fundamento no item anterior acarreta as seguintes consequências, sem prejuízos de outras, previstas na Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, atualizada pelas Leis nº. 8883/94 e 9648/98;

**12.3.1.** Assunção imediata pela **CONTRATANTE** do objeto deste contrato, no estado em que se encontrar, por ato próprio da **CONTRATANTE** e execução direta ou indireta;

**12.4.** Por ato da **CONTRATADA**, desde que não tenha concorrido para a rescisão, garantido o contraditório e ampla defesa, quando a **CONTRATANTE**:

**12.4.1.** Não cumprir cláusulas deste contrato;

**12.4.2.** Cumprir irregularmente cláusulas contratuais;

**12.4.3.** Suprimir parte do objeto que acarrete modificação do valor inicial atualizado, superior a 25% (vinte e cinco por cento);

**12.4.4.** Alegar a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada e que impeça a execução deste contrato;

**12.4.5.** Alegar razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pelo Secretário Municipal responsável;

**12.5.** Fundamentada a rescisão em no item 12.4.5. deste contrato e desde que não haja culpa da **CONTRATADA**, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

**12.5.1.** Pagamento devido pelo que já estiver executado do objeto contratual até a data da rescisão;

**12.5.2.** Pagamento do custo da desmobilização, mediante a efetiva comprovação.

**12.6.** A **CONTRATANTE** rejeitará no todo ou em parte, o objeto ou parcela dele, cuja execução tenha sido realizada em desacordo com este contrato.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO**

**13.1.** A declaração de nulidade deste contrato opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que este, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

**13.2.** A nulidade não exonera a **CONTRATANTE** do dever de indenizar a **CONTRATADA** pelo que esta houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos, regularmente comprovados, contanto que não lhe sejam imputáveis, cabendo à **CONTRATANTE** promover a responsabilidade de quem deu causa à nulidade.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO**

**14.1.** O recebimento, a aceitação e a fiscalização do objeto deste contrato serão realizados pelo Sr. **ELÁSIO FRISANCO**, Diretor Administrativo, portador do CPF: 019.543.229-09 ou outro servidor técnico do município no ato designado, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93:

**14.2.** A verificação e a confirmação da efetiva realização do objeto contratado serão feitas mediante registro pelo MUNICÍPIO em boletim de inspeção nos termos da letra "b" inciso II do Art. 73, da Lei nº 8.666/93, com ciência da contratada, elaborado pelo fiscal de contrato, que identificará, quando for o caso, para efeito de glosa de fatura, a irregularidade cometida durante a entrega do objeto.

**14.3.** Caso o objeto recebido não atenda as especificações estipuladas neste Contrato e no respectivo processo licitatório, ou ainda, não atenda a finalidade que dele naturalmente se espera, o órgão responsável pelo recebimento expedirá ofício à **CONTRATADA**, comunicando e justificando as razões da recusa e ainda notificando-a a sanar o problema no prazo máximo de 03 (três) dias corridos, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis, ou devolver o objeto no ato do recebimento.

**14.4.** Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha sido sanado o problema, o órgão solicitante dará ciência à Procuradoria Jurídica Municipal, através de Comunicação Interna – C.I, a fim de que se proceda a devida instauração procedimental, de acordo com as normas contidas na Lei 8.666/93 e alterações, para aplicação das penalidades previstas neste edital e no presente contrato.

**14.5.** A fiscalização por parte do município não exime a contratada de sua responsabilidade quanto à perfeita execução dos serviços e a observância a todos os preceitos de boa técnica.

**14.6.** Toda comunicação entre a contratada e o município relacionada com os serviços deverá ser feita por escrito aos gerentes do contrato.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DAS NORMAS E PRECEITOS COMPLEMENTARES**

**15.1.** Aplicam-se à execução deste contrato e aos casos omissos as normas da Lei nº 8.666, de 21.06.93, atualizada pelas Leis nºs. 8.883 de 08.06.94 e 9.648 de 27.05.98, os preceitos de direito público, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO FORO**

**16.1.** Para dirimir questões decorrentes deste contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Itapoá, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a se tornar.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente juntamente com as testemunhas nominadas.

Itapoá, 04 de agosto 2022.

LUIZA MONTALVAO DE OLIVEIRA  
BONGALHARDO:79407293904  
07293904

Assinado de forma digital por  
LUIZA MONTALVAO DE OLIVEIRA  
BONGALHARDO:79407293904  
Dados: 2022.08.04 12:58:48 -03'00'

**CONTRATANTE**  
**MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC**  
**LUIZA MONTALVÃO DE OLIVEIRA BONGALHARDO**  
**SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO**

**CONTRATADA**  
**BOND MÓVEIS EIRELI**  
**MICHELI BOND**

Fiscais do Contrato:

ELASIO FRISANCO:01954322909  
22909

Assinado de forma digital por  
ELASIO FRISANCO:01954322909  
Dados: 2022.08.04 17:29:37 -03'00'

**ELASIO FRISANCO**  
**DIRETOR ADMINISTRATIVO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Testemunhas: **LAYRA DE OLIVEIRA:09755541900**  
**NOME:** **OLIVEIRA:09755541900**  
**CNPJ/MF:** **0**

Assinado de forma digital por LAYRA DE OLIVEIRA:09755541900  
Dados: 2022.08.05 07:51:36 -03'00'

**NOME:**  
**CNPJ/MF:**

# Página de Assinaturas

---



**Número do documento:** 00055

**Código do documento:** fb0a2741-fe8a-45ce-b7e7-4fea74faa198

**Link do documento no cofre DocSales:** <https://web.docsales.com/approval/fb0a2741-fe8a-45ce-b7e7-4fea74faa198>

## Signatários

---

**Signatário:** Micheli Bond

**Documento Assinado em:** 05/08/2022 às 14:47.

**Função:** Assinado como parte

**E-mail:** licitacao@bondmoveis.com.br

**CPF:** 018.797.059-90

**IP do Usuário:** 2804:d55:58b1:1600:69f6:f078:8cb2:1f6c

